

FKM 950S



FKM 950S

TECHNISCHE DATEN

Tischgröße	800x415
Verfahrweg längs (x)	500 mm
Verfahrweg quer (y)	400 mm
Verfahrweg (z)	400 mm
Spindeldrehzahl	40 - 2000 U/min stufenlos
Werkzeugaufnahme	ISO 40
Pinolenhub	60 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	10 - 1000 mm/min
X/Y/Z	
Eilgang X/Y/Z	1200 mm/min
Drehmoment X+Y-Achse	7.7 Nm
Drehmoment Z-Achse	10 Nm
T-Nutengröße	6 x 14 x 63 mm
Motorleistung	3.7 kW 400 Volt
Gewicht	1.550,00 kg
Abmessungen	1500x1700x1800 mm

AUSSTATTUNG

- » Separater Servoantrieb für jede Achse mit hohem Drehmoment
- » 2-stufiges kraftvolles Hauptgetriebe mit stufenlos regelbarem Drehzahlbereich
- » Vertikal-Fräskopf mit Spindelaufnahme ISO 40 mit manueller Werkzeugklemmung, beidseitig um 90° schwenkbar
- » Schwenkvorrichtung zur Demontage des Vertikal-Fräskopfes
- » Horizontalspindel ISO 40 mit Horizontalgegenlager

LIEFERUMFANG

Spänewanne, Gegenhalter
optionales Zubehör: 3-Achsen Einbaurundtisch,
Rundteiltisch 315mm, Teilapparat inkl.
Gegenhalter, Maschinenschraubstock 160 mm,
Nutenstosskopf