

# FKM 960S



# FKM 960S

## TECHNISCHE DATEN

<b>Tischgröße</b>	850x450
<b>Verfahrweg längs (x)</b>	600 mm
<b>Verfahrweg quer (y)</b>	450 mm
<b>Verfahrweg (z)</b>	450 mm
<b>Spindeldrehzahl</b>	40 - 2000 U/min stufenlos
<b>Werkzeugaufnahme</b>	ISO 40
<b>Pinolenhub</b>	60 mm
<b>Vorschubgeschwindigkeiten</b>	10 - 1000 mm/min
<b>X/Y/Z</b>	
<b>Eilgang X/Y/Z</b>	1200 mm/min
<b>Drehmoment X+Y-Achse</b>	7.7 Nm
<b>Drehmoment Z-Achse</b>	10 Nm
<b>T-Nutengröße</b>	7 x 14 x 63 mm
<b>Motorleistung</b>	3.7 kW 400 Volt
<b>Gewicht</b>	1.750,00 kg
<b>Abmessungen</b>	1600x1800x2000 mm

## AUSSTATTUNG

- » Separater Servoantrieb für jede Achse mit hohem Drehmoment
- » 2-stufiges kraftvolles Hauptgetriebe mit stufenlos regelbarem Drehzahlbereich
- » Vertikal-Fräskopf mit Spindelaufnahme ISO 40 mit manueller Werkzeugklemmung, beidseitig um 90° schwenkbar
- » Schwenkvorrichtung zur Demontage des Vertikal-Fräskopfes
- » Horizontalspindel ISO 40 mit Horizontalgegenlager



## LIEFERUMFANG

Spänewanne, Gegenhalter  
optionales Zubehör: 3-Achsen Einbaurundtisch,  
Rundteiltisch 315mm, Teilapparat inkl.  
Gegenhalter, Maschinenschraubstock 160 mm,  
Nutenstosskopf