

Zyklendrehmaschine DKM 1000 ZS

NC Drehmaschine mit SIEMENS 828D



Preis auf Anfrage

Technische Daten

Spitzenhöhe	500 mm
Spitzenweite	5000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Support	630 mm
Bettbreite	755 mm
Spindelbohrung	130 mm
Spindelnase	A2-15
Drehzahlbereich	3,15. - 315 U/min stufenlos in 4 Getriebestufen
Verfahrweg X-Achse	520 mm
Verfahrweg Z-Achse	4730 mm
Eilgang Z-Achse	7 m/min
Eilgang X-Achse	6 m/min
Pinolendurchmesser	160 mm
Pinolenweg	300 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 6
Motorleistung	22 kW
Gewicht	12.200,00 kg
Abmessungen	7800x2435x2150 mm

Ausstattung

- autom. Zentralschmierung
- Siemens 828D Steuerung
- RS-232 Schnittstelle
- 2 Schiebetüren mit Sichtfenster

Lieferumfang

1000 mm Planscheibenfutter, Kühlmitteleinrichtung, Halbkabine mit 2 Schiebetüren, elektronisches Handrad, überwachter Futterschutz, elektrisch angetriebener Reitstock, Siemens 828D