

DKM 550 FTL/1000




DKM 550 FTL/1000

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	275 mm
Spitzenweite	1000 mm
Bettbreite	500 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	550 mm
Umlaufdurchmesser über Support	350 mm
Drehzahl	0 - 1800 U/min
Spindelbohrung	105 mm
max. Durchlass Spindel	91 mm
Spindelnase	A2-11
Verfahrweg X-Achse	280 mm
Verfahrweg Z-Achse	1000 mm
Pinolenweg	100 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 5
Motorleistung	15 kW
Gewicht	4.500,00 kg
Abmessungen	3500x1600x2010 mm

AUSSTATTUNG

» 8-fach Werkzeugwechsler, SIEMENS 828D SW24x, Reitstock, elektron. Handräder für Z+X-Achse, Betriebsleuchte, Kühlmittleinrichtung, autom. Zentralschmierung, Werkzeugbox, deutsche Betriebsunterlagen, CE Konformität



LIEFERUMFANG

3-B Drehfutter 380 mm, Kühlmittleinrichtung, 8-fach Werkzeugwechsler, automatische Zentralschmierung, Siemens 828D SW24x, RS 232 Schnittstelle, 2 Schiebetüren mit Sichtfenster