

# DKM 630/1000 LT



# DKM 630/1000 LT

## TECHNISCHE DATEN

<b>Spitzenhöhe</b>	325 mm
<b>Spitzenweite</b>	1000 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Bett</b>	650 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Support</b>	375 mm
<b>Spindelbohrung</b>	105 mm
<b>Spindelnase</b>	A1-11
<b>Drehzahlbereich</b>	10 - 850 U/min 3 Getriebestufen
<b>Verfahrweg X-Achse</b>	370 mm
<b>Verfahrweg Z-Achse</b>	760 mm
<b>Eilgang Z-Achse</b>	5 m/min
<b>Eilgang X-Achse</b>	4 m/min
<b>Pinolendurchmesser</b>	100 mm
<b>Pinolenweg</b>	250 mm
<b>Pinolenaufnahme</b>	Morse Konus 5
<b>Motorleistung</b>	11 kW
<b>Gewicht</b>	4.000,00 kg
<b>Abmessungen</b>	3300x1900x1900 mm

## LIEFERUMFANG

FANUC MATE Oi oder SIEMENS 828D Steuerung, elektronisches Handrad, 12-fach Werkzeugwechsler für angetriebene Werkzeuge, Zentralschmierung, Kühlmitteleinrichtung, deutsche Betriebsunterlagen

## AUSSTATTUNG

- » 12-fach Werkzeugwechsler für angetriebene Werkzeuge
- » autom. Zentralschmierung
- » Fanuc Oi-MATE oder Siemens 828D Steuerung
- » RS-232 Schnittstelle
- » 2 Schiebetüren mit Sichtfenster