Zyklendrehmaschine DKM 630/1000 LT

NC Drehmaschine mit Fanuc Oi-MATE oder alternativ SIEMENS 828D Steuerung

Preis auf Anfrage

Technische Daten

Spitzenhöhe	325 mm
Spitzenweite	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	650 mm
Umlaufdurchmesser über Support	375 mm
Spindelbohrung	105 mm
Spindelnase	A1-11
Drehzahlbereich	10 - 850 U/min 3 Getriebestufen
Verfahrweg X-Achse	370 mm
Verfahrweg Z-Achse	760 mm
Eilgang Z-Achse	5 m/min
Eilgang X-Achse	4 m/min
Pinolendurchmesser	100 mm
Pinolenweg	250 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 5
Motorleistung	11 kW
Gewicht	4.000,00 kg
Abmessungen	3300x1900x1900 mm

Ausstattung

• 12-fach Werkzeugwechsler für angetriebene Werkzeuge
• autom. Zentralschmierung
• Fanuc Oi-MATE oder Siemens 828D Steuerung
• RS-232 Schnittstelle
• 2 Schiebetüren mit Sichtfenster

Lieferumfang

FANUC MATE Oi oder SIEMENS 828D Steuerung, elektronisches Handrad, 12-fach Werkzeugwechsler für angetriebene Werkzeuge, Zentralschmierung,Kühlmitteleinrichtung,. deutsche Betriebsunterlagen