

## Zyklendrehmaschine DKM 630/1000 LT

NC Drehmaschine mit Fanuc Oi-MATE oder alternativ SIEMENS 828D Steuerung



### Preis auf Anfrage

#### Technische Daten

Spitzenhöhe	325 mm
Spitzenweite	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	650 mm
Umlaufdurchmesser über Support	375 mm
Spindelbohrung	105 mm
Spindelnase	A1-11
Drehzahlbereich	10 - 850 U/min 3 Getriebestufen
Verfahrweg X-Achse	370 mm
Verfahrweg Z-Achse	760 mm
Eilgang Z-Achse	5 m/min
Eilgang X-Achse	4 m/min
Pinolendurchmesser	100 mm
Pinolenweg	250 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 5
Motorleistung	11 kW
Gewicht	4.000,00 kg
Abmessungen	3300x1900x1900 mm

#### Ausstattung

- 12-fach Werkzeugwechsler für angetriebene Werkzeuge
- autom. Zentralschmierung
- Fanuc Oi-MATE oder Siemens 828D Steuerung
- RS-232 Schnittstelle
- 2 Schiebetüren mit Sichtfenster

## Lieferumfang

FANUC MATE Oi oder SIEMENS 828D Steuerung, elektronisches Handrad, 12-fach Werkzeugwechsler für angetriebene Werkzeuge, Zentralschmierung, Kühlmittleinrichtung, . deutsche Betriebsunterlagen