

DKM 630/2000 ZS




DKM 630/2000 ZS

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Spitzenhöhe | 315 mm |
| Spitzenweite | 2000 mm |
| Bettbreite | 560 mm |
| Bearbeitungslänge max. | 1760 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 630 mm |
| Umlaufdurchmesser über | 360 mm |
| Support | |
| Spindelbohrung | 105 mm |
| Spindelnase | A1-11 |
| Drehzahlbereich | 20 - 1120 U/min 3 Getriebestufen |
| Verfahrweg X-Achse | 370 mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 1350 mm |
| Eilgang Z-Achse | 7 m/min |
| Eilgang X-Achse | 6 m/min |
| Pinoldurchmesser | 100 mm |
| Pinolenweg | 250 mm |
| Pinolenaufnahme | Morse Konus 5 |
| Motorleistung | 11 kW |
| Gewicht | 5.100,00 kg |
| Abmessungen | 4500x1580x1850 mm |

AUSSTATTUNG

- » 4-fach Werkzeugwechsler
- » autom. Zentralschmierung
- » Fanuc Oi-MATE Steuerung optional Siemens 808D oder 828D
- » RS-232 Schnittstelle
- » 2 Schiebetüren mit Sichtfenster



LIEFERUMFANG

Kühlmitteleinrichtung