

KAMI WERKZEUGMASCHINEN

ZYKLENDREHMASCHINE

DKM 800.2 ZS



DKM 800.2 ZS

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	400 mm
Spitzenweite	2000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	800 mm
Umlaufdurchmesser über Support	500 mm
Bettbreite	560 mm
Spindelbohrung	105 mm
Spindelnase	A1-11
Drehzahlbereich	20 - 1120 U/min 3 Getriebestufen
Verfahrweg X-Achse	390 mm
Verfahrweg Z-Achse	1760 mm
Eilgang Z-Achse	7 m/min
Eilgang X-Achse	6 m/min
Pinolendurchmesser	100 mm
Pinolenweg	250 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 5
Motorleistung	11 kW
Gewicht	5.800,00 kg
Abmessungen	4500x1680x2000 mm



AUSSTATTUNG

- » 4-fach Werkzeugwechsler
- » autom. Zentralschmierung
- » Fanuc Oi-MATE Steuerung
- » RS-232 Schnittstelle
- » 2 Schiebetüren mit Sichtfenster

LIEFERUMFANG

Kühlmitteleinrichtung