

Zyklendrehmaschine DKM 800x2000 ZS

NC Drehmaschine wahlweise mit Fanuc Oi-MATE oder SIEMENS 828D Steuerung



Preis auf Anfrage

Technische Daten

Spitzenhöhe	400 mm
Spitzenweite	2000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	800 mm
Umlaufdurchmesser über Support	500 mm
Bettbreite	560 mm
Spindelbohrung	105 mm
Spindelnase	A1-11
Drehzahlbereich	20 - 1120 U/min 3 Getriebestufen
Verfahrweg X-Achse	390 mm
Verfahrweg Z-Achse	760 mm
Eilgang Z-Achse	7 m/min
Eilgang X-Achse	6 m/min
Pinolendurchmesser	100 mm
Pinolenweg	250 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 5
Motorleistung	11kW optional 15kW
Gewicht	5.650,00 kg
Abmessungen	4600x1680x2000 mm

Ausstattung

- 4-fach Werkzeugwechsler nbzw. 6-fach Wechsler
- autom. Zentralschmierung
- Fanuc Oi-MATE bzw. SIEMENS 828D Steuerung
- RS-232 Schnittstelle
- elektronisches Handrad
- 2 Schiebetüren mit Sichtfenster

Lieferumfang

Kühlmitteleinrichtung, Vollkabine, elektronisches Handrad, LED-Betriebsartenanzeige, deutschsprachige Betriebsunterlagen, CE Konformitätserklärung, Siemens 828D bzw. FANUC OI MATE