

zyklengesteuerte Schwerdrehmaschine DKM 1000.6 Zyklon



Preis auf Anfrage

Technische Daten

Spitzenhöhe	500 mm
Spitzenweite	6000 mm
Bettbreite	755 optional 970 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Support	630 mm
Spindelbohrung	130 mm
Spindelnase	A 215/8xM22
Drehzahlbereich	3.15 - 315 U/min
Bereich Längsvorschübe	stufenlos programmierbar
Bereich Planvorschübe	stufenlos programmierbar
Pinolendurchmesser	160 mm
Pinolenweg	300 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 6
Motorleistung	22 kW optional 30 kW
Gewicht	15.700,00 kg
Abmessungen	9100 x 2150 x 2150 mm

Ausstattung

- motorisierter Reitstock
- 4-fach Werkzeugwechsler optional 8-fach Revolverwechsler
- Vollkabine mit 2 Schiebetüren
- Siemens 828D mit ShopTurn
- max. Werkstückgewicht frei fliegend zwischen den Spitzen 6 to
- max. Werkstückgewicht mit Einsatz von stehender Lünette 7-8 to
- 1 Stück elektronisches Handrad

Lieferumfang

4-Backenplanscheibenfutter 800mm, stehende und mitlaufende Lünette, Siemens 828D. Optional: Rollenbock,3-B Drehfutter bis 1000 mm