

## zyklengesteuerte Schwerdrehmaschine DKM 1000.6 Zyklon



### Preis auf Anfrage

#### Technische Daten

Spitzenhöhe	500 mm
Spitzenweite	6000 mm
Bettbreite	755 optional 970 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Support	630 mm
Spindelbohrung	130 mm
Spindelnase	A 215/8xM22
Drehzahlbereich	3.15 - 315 U/min
Bereich Längsvorschübe	stufenlos programmierbar
Bereich Planvorschübe	stufenlos programmierbar
Pinolendurchmesser	160 mm
Pinolenweg	300 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 6
Motorleistung	22 kW optional 30 kW
Gewicht	15.700,00 kg
Abmessungen	9100 x 2150 x 2150 mm

#### Ausstattung

- motorisierter Reitstock
- 4-fach Werkzeugwechsler optional 8-fach Revolverwechsler
- Vollkabine mit 2 Schiebetüren
- Siemens 828D mit ShopTurn
- max. Werkstückgewicht frei fliegend zwischen den Spitzen 6 to
- max. Werkstückgewicht mit Einsatz von stehender Lünette 7-8 to
- 1 Stück elektronisches Handrad

#### Lieferumfang

4-Backenplanscheibenfutter 800mm, stehende und mitlaufende Lünette, Siemens 828D. Optional: Rollenbock, 3-B Drehfutter bis 1000 mm