

## zyklengesteuerte Schwerdrehmaschine DKM 1600.6S Zyklon



### Preis auf Anfrage

#### Technische Daten

Spitzenhöhe	800 mm
Spitzenweite	6000 mm
Bettbreite	970 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	1600 mm
Umlaufdurchmesser über Support	1210 mm
Spindelbohrung	128 mm
Spindelnase	A 215/8xM22
Drehzahlbereich	3.15 - 315 U/min
Bereich Längsvorschübe	frei programmierbar
Bereich Planvorschübe	frei programmierbar
Gewinde	frei programmierbar
Pinolendurchmesser	160 mm
Pinolenweg	300 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 6
Motorleistung	30 kW
Gewicht	0,00 kg
Abmessungen	9520 x 2665x 2675 mm

#### Ausstattung

- motorisierter Reitstock
- 4-fach Werkzeugwechsler
- Halbkabine mit 1 Schiebetüren
- Zyklensteuerung Fanuc MATE OI TD

#### Lieferumfang

4-Backenplanscheibenfutter 1250mm, stehende und mitlaufende Lünette, Fanuc Steuerung MATE OI TD. Optional: Rollenbock,3-B Drehfutter bis 1250 mm

