

# DKM 1600.8 Zyklon



# DKM 1600.8 Zyklon

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Spitzenhöhe</b>                    | 800 mm   |
| <b>Spitzenweite</b>                   | 8000 mm  |
| <b>Umlaufdurchmesser über Bett</b>    | 1600 mm  |
| <b>Umlaufdurchmesser über Support</b> | 1240 mm  |
| <b>Spindelbohrung</b>                 | 128 mm   |
| <b>Spindelnase</b>                    | A 215/8xM22                                    |
| <b>Drehzahlbereich</b>                | 3.15 - 315 U/min                               |
| <b>Bereich Längsvorschübe</b>         | frei programmierbar                            |
| <b>Bereich Planvorschübe</b>          | frei programmierbar                            |
| <b>Gewinde</b>                        | frei programmierbar                            |
| <b>Pinolendurchmesser</b>             | 160 mm   |
| <b>Pinolenweg</b>                     | 300 mm   |
| <b>Pinolenaufnahme</b>                | Morse Konus 6                                  |
| <b>Motorleistung</b>                  | 30 kW AC Motor (optional Servomotor lieferbar) |
| <b>Gewicht</b>                        | 19.500,00 kg                                   |
| <b>Abmessungen</b>                    | 11520 x 2665x 2675 mm                          |

## LIEFERUMFANG

4-Backenplanscheibenfutter 1250mm, stehende und mitlaufende Lünette, Fanuc Steuerung OI TD, stehende Lünette 550 - 860 mm, motorisierter Reitstock, SEMI Kabine mit 2 Schiebetüren.  
Optional: Rollenbock, 3-B Drehfutter bis 1250 mm

## AUSSTATTUNG

- » motorisierter Reitstock
- » 4-fach Werkzeugwechsler
- » Halbkabine mit 2 Schiebetüren
- » Zyklensteuerung Fanuc OI TD